

maják
typ 720...signalizační sloup
typ 740

MAJÁK		
Provedení:	II 2G EEx de IIC T6 IP67	
Rozměry:	110 × 243 mm	
Energie:	15Ws	
Hmotnost:	2 kg	
Objednací č.:	Napětí:	24V = 230V ~
	červená:	720 101 55 720 101 68
	žlutá:	720 301 55 720 301 68

SIGNALIZAČNÍ SLOUP		
Provedení:	II 2GD EEx d IIC T6 T85°C IP66	
Rozměry:	155 × 425 mm	
Hmotnost:	6,3 kg	
Objednací č.:	Napětí:	24V = LED 12-230V ~ Bulb
	červená/zelená:	740 210 55 740 210 00
	červená/žlutá/ zelená:	740 231 55 740 231 00



houkačka typ 750



houkačka typ 761

HOUKAČKA 750					
Provedení:	II 2G EEx m II T5 IP55				
Rozměry:	152 × 148 × 356 mm				
Výkon:	105 dB				
Hmotnost:	1,3 kg				
Dodáváno včetně zalitého 3 m kabelu 3 × 0,75 mm ² .					
Objednací č.:	750 000 ?? za ?? dosadit:				
Napětí:	24V =	24V ~	42V ~	115V ~	230V ~
Proud:	350 mA	450 mA	200 mA	205 mA	70 mA
??:	55	65	66	67	68

HOUKAČKA 761					
Provedení:	II 2GD EEx me II T5 T70° IP 65				
Rozměry:	207 × 178 × 103 mm				
Výkon:	105 dB / 1m				
Hmotnost:	1,3 kg				
Objednací č.:	761 000 ?? za ?? dosadit:				
Napětí:	24V =	24V ~	42V ~	115V ~	230V ~
Proud:	350 mA	450 mA	200 mA	205mA	70 mA
??:	55	65	66	67	68



houkačka typ 4FE



reproduktor typ 710

HOUKAČKA 4FE		
Provedení:	I M2 EEx d I II2G EEx d IIB T5	
Rozměry:	129 × 204 × 167 mm	
Výkon:	68 dB / 5m	
Hmotnost:	7 kg	
Napětí:	24 V	120 V 230 V
Objednací č.:	4FE 601 03	4FE 601 04 4FE 601 05

REPRODUKTOR	
Provedení:	II 2G EEx dem IIC T5 IP66
Rozměry:	287 × 219 mm
Výkon:	až 119 dB (A)
Hmotnost:	3,5 kg
Napětí:	100 V
Objednací č.:	710 000 00