

Objednavatel:	Objednávám:			Rozteče upevňovacích otvorů:
	Typ	Varianta č.	[ks]	
	X20SA1			
	X20SA1			
				Rozměry skříně (v x š x hl): <b>120 x 122 x 90 mm</b>
				Materiál skříně: polyester



II 2GD =&gt; ZÓNA 1,2 – ZÓNA 21, 22, nevybušné (Ex) provedení – viz tabulka, T85°C, IP65

© GENERI, s.r.o., 03.2003

 Vývodky: 1ks M20x1,5 (Ø 7 ÷ Ø 12) mm, Svorky: max. 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>, Kontaktní jednotky: Ith = 10 A, Un = 500 V

Specifikace barvy ovládacích resp. signálních hlavice – místo otazníků ? se v objednacím čísle doplní kód barvy dle následující tabulky:

Barva (cz):	Zelená	Transparentní	Rudá	Žlutá	Modrá	Černá	Bílá
Barva (en):	Green	Transparent	Red	Yellow	Blue	Black	White
Kód:	G	T (pouze signálky)	R	Y	Be	B (pouze tlačítka)	W (pouze tlačítka)

	EEx ed IIC T6	Ex provedení	EEx ed IIC T6			
<p>Hřib. tlačítko X20SA1 Ø40 mm pod sklem s aretací typu „odblokovat pootočením“</p>	Odblokovat pootočením 1,35 1,35 1,38 1/0 0/1 1/1 <b>001 002 003</b> <b>X20SA1 V002</b>	Typ hlavice Hmotnost [kg] Kontakty spín. / rozpin. <b>Varianta číslo</b> <b>Př.specifikace</b>	Odblokovat pootočením 0,83 0,83 0,86 1/0 0/1 1/1 <b>006 007 008</b> <b>/?/? /?? /?? /??</b> <b>X20SA1 V006/ES</b>	<p>Hřib. tlačítko Ø40 mm s aretací typu „odblokovat pootočením“</p>		
	Text se neuvádí. Standardně <b>HAVARIJNÍ STOP</b>	Text ?? za číslem varianty	- <b>NZ</b> CENTRAL STOP <b>ES</b> NOUZOVÉ ZASTAVENÍ EMERGENCY STOP <b>NV</b> NOUZOVÉ VYPNUTÍ <b>ESO</b> EMERGENCY SWITCHING OFF			
	<p>Jednotlačítko Ø29 mm se samonávratem</p>	EEx ed IIC T6 Stiskací, líčující, se samonávratem 0,79 0,79 0,82 1/0 0/1 1/1 <b>011 012 013</b> <b>/? /? /?</b> <b>X20SA1 V012/G</b>	Typ hlavice Hmotnost [kg] Kontakty spín. / rozpin. <b>Varianta číslo</b> <b>Př.specifikace</b>		EEx ed IIC T6 Stiskací, líčující, se samonávratem 0,83 <b>O - 0/1, I - 1/0</b> <b>017/?/?</b> <b>X20SA1 V017/W/G</b>	<p>Dvojtlačítko 2x Ø29 mm se samonávratem</p>
<p>1 – pólový (O, I) resp. 2 – pólový (O, I) otočný vypínač Ø29 mm,  2 – polohový (I, II) resp. 3 – polohový (I, O, II) otočný přepínač Ø29 mm</p>		EEx ed IIC T6 1 – pólový „řazení 1“ 2 – pólový „řazení 2“ 0,79 0,82 1/0 2/0 <b>027 028</b> <b>X20SA1 V027</b>	Vypínač (O-vyp, I-zap) Hmotnost [kg] Kontakty spín. / rozpin. <b>Varianta číslo</b> <b>Př.specifikace</b>	EEx ed IIC T6 1 – pólový uzamykatelný v poloze O 0,82 1/0 <b>032</b> <b>X20SA1 V032</b>	<p>1 – pólový otočný uzamykatelný vypínač Ø29 mm</p>	
	<p>Skříň se signálkou Ø31 mm</p>	EEx em II T6 0,79 — 230V ac 24V ac/dc 12V ac/dc - - - <b>021 024 025</b> <b>/? /? /?</b> <b>X20SA1 V021/R</b>	Hmotnost [kg] Kontakty spín. / rozpin. Napětí signálky Barva tlačítek <b>Varianta číslo</b> <b>Př.specifikace</b>	EEx edm IIC T6 0,90 <b>O - 0/1, I - 1/0</b> 230V ac zelená 24V ac/dc zelená O-W O-R O-W O-R I-G I-G I-G I-G <b>101 102 103 104</b> <b>X20SA1 V101</b>		<p>Dvojtlačítko 2x Ø29 mm se samonávratem a se signálkou Ø31 mm</p>