



- Hands-free svítilna
- Pro nošení na hlavě nebo pevné pokrývce hlavy
- Přepínání mezi pevným (LED) a nastavitelným (žárovka) paprskem
- Volitelný zdroj světla: dioda LED nebo žárovka
- Určeno pro výbušný plyn, páry a zamlžení, zóny 1 & 2
- Dobíjitelná, dodáváme s „rychlými“ články
- Robustní ergonomická konstrukce
- V případě použití žárovky je životnost článku až 7 hodin

<b>Model</b>	<b>HT-01</b>	
<b>Popis</b>	<b>Dobíjitelná bezpečnostní čelová svítilna</b>	
<b>Nevýbušné provedení</b>	Ex II 2G EEx e ia IIC T4	
<b>Normy</b>	EN50014, EN50019, EN50020	
<b>Typ ochrany</b>	Zajištěné provedení, jiskrově bezpečné provedení	
<b>Prostory</b>	Zóna 1 & 2, skupina výbušnosti plynů : IIA, IIB, IIC	
<b>Teplotní třída</b>	T3	
<b>Okolní teplota</b>	- 5 °C až +40 °C	
<b>Certifikace</b>	INERIS 02 ATEX 0056	
<b>Kryt</b>	Termoplastický odolná vůči nárazům	
<b>Čočka</b>	Polykarbonát	
<b>Typ paprsku</b>	Přepínání mezi variabilní žárovkou a pevnou LED diodou	
<b>Zdroj světla:</b>	<b>Kat.č.</b>	<b>HT-02</b>
	Typ	Vakuová žárovka
	Napětí	6V
	Watty	2W
		<b>HT-06</b>
		5 x bílá LED
		6V
		0,5W
<b>Zdroj:</b>	<b>Kat.č.</b>	<b>HT-08</b>
	Typ	Ni MH
	Napětí	4,8V
	Kapacita	2,7Ah
	Životnost	500 nabíjecích cyklů
<b>Doba svícení</b>	Až 7 hodin	Až 24 hod
<b>Stupeň krytí</b>	IP54	
<b>Hmotnost (vč.článků)</b>	0,325 kg	
<b>Nabíječka – obj.číslo</b>	<b>Dodávaná s HT-01</b>	<b>HT-20</b>
<b>Popis výrobku</b>	E65200UK, 230V síťové napájení	E65300, 12V napájení
<b>Třída izolace</b>	II	III
<b>Kryt</b>	Plastový	Plastový
<b>Napájení</b>	230V	12V
<b>Doba nabíjení</b>	4 hod	14 hod
<b>Stupeň krytí</b>	IP20	IP20