



- Použití až pro zónu 0
- Víceúčelová, volitelný výkon: svítlna i blikání,
- Doba svícení až 10 hodin v režimu svítlny
- Lepší viditelnost uživatele ve tmě
- Vysoce intenzivní LED zdroj světla
- Velmi silný polykarbonátový obal
- Malá a lehká
- Odolnost vůči vodě a prachu IP67

Model	LT-131	LT-133	LT-135	LT-137	LT-139	LT-131B	LT-135B
Popis	Osobní Ex minisvítilna / miniblikačka					Ex svítlna na kolo	
Nevýbušné provedení	⊕ II 1G EEx e ia IIC T4						
Normy	EN50014, EN50020						
Typ ochrany	Jiskrově bezpečné provedení						
Prostory	Zóna 0 & 1 & 2, skupina výbušnosti plynů : IIA, IIB, IIC						
Teplotní třída	T4						
Okolní teplota	- 20 °C až +40 °C						
Certifikace	BAS99ATEX1017						
Kryt	Polykarbonát						
Čočka	Antistatický polykarbonát						
Typ paprsku	Interní prizmatický zesilovač světla / difuzér						
Zdroj světla:	Pevné LED						
Typ							
barva	bílá	zlatohnědá	červená	modrá	zelená	bílá	červená
Zdroj:	2 x LT-401						
Kat.č.							
Typ	AAA (doporučujeme LR03)						
Napětí	2 x 1,5V						
Doba svícení	staticky						
	8 – 10 hod						
	záblesky						
	Až 50 hod						
	Stroboskop (rychlé zábl.)						
	Až 30 hod						
Stupeň krytí	IP67 dle EN60529:1992						
Hmotnost (vč.článků)	100g						