




X12X1 MaR01
X12X1/JB MaR01




X12X1 MaR02
X12X1/JB MaR02




X20X1 MaR01
X20X1/JB MaR01



X20X1 MaR02
X20X1/JB MaR02



X20X1 MaR03
X20X1/JB MaR03



X20X1 MaR04
X20X1/JB MaR04

POLYESTEROVÉ SKŘÍŇE TYPY X12X1, X12X1/JB

Nevýbušné provedení	typ X12X1:	typ X12X1/JB:
	<ul style="list-style-type: none"> ⊗ II 2G Ex eb IIC T6 Gb ⊗ II 2D Ex tb IIIC T85°C Db 	<ul style="list-style-type: none"> ⊗ II 2G Ex ia IIC T6 Gb ⊗ II 2D Ex ia IIIC T85°C Db
Stupeň krytí	IP 66	
Teplota okolí	-35 °C ≤ Ta ≤ +40 °C	-35 °C ≤ Ta ≤ +70 °C
Jmenovité napětí	550 V	
Jmenovité zatížení	1,5 mm ² : 13 A; 2,5 mm ² : 16 A	Ui = 60 V
Rozměry (š × v × h)	80 × 75 × 55 mm	
Montážní otvory / rozteče	4 × ø5 / 68 × 45 mm	

Svorky – pružinové	Vývodky	Hmotnost	Objednací číslo
6 ks 2 × 2,5 mm ² šedá 1 ks 4 × 2,5 mm ² zž (PE)	2 ks M20 (ø7 – ø12) mm	0,4 kg	X12X1 MaR01
6 ks 2 × 2,5 mm ² šedá 1 ks 4 × 2,5 mm ² zž (PE)	1 ks M20 (ø7 – ø12) mm 2 ks M16 (ø5 – ø8) mm 1 ks zátka M16 (příbal)	0,4 kg	X12X1 MaR02

Svorky – pružinové	Vývodky – modré	Hmotnost	Objednací číslo
6 ks 2 × 2,5 mm ² modrá 1 ks 4 × 2,5 mm ² zž (PE)	2 ks M20 (ø7 – ø12) mm	0,4 kg	X12X1/JB MaR01
6 ks 2 × 2,5 mm ² modrá 1 ks 4 × 2,5 mm ² zž (PE)	1 ks M20 (ø7 – ø12) mm 2 ks M16 (ø5 – ø8) mm 1 ks zátka M16 (příbal)	0,9 kg	X12X1/JB MaR02

POLYESTEROVÉ SKŘÍŇE TYPY X20X1, X20X1/JB

Nevýbušné provedení	typ X20X1:	typ X20X1/JB:
	<ul style="list-style-type: none"> ⊗ II 2G Ex eb IIC T6 Gb ⊗ II 2D Ex tb IIIC T85°C Db 	<ul style="list-style-type: none"> ⊗ II 2G Ex ia IIC T6 Gb ⊗ II 2D Ex ia IIIC T85°C Db
Stupeň krytí	IP 66	
Teplota okolí	-35 °C ≤ Ta ≤ +40 °C	-35 °C ≤ Ta ≤ +70 °C
Jmenovité napětí	550 V	
Jmenovité zatížení	1,5 mm ² : 10 A; 2,5 mm ² : 16 A	Ui = 60 V
Rozměry (š × v × h)	122 × 120 × 90 mm	
Montážní otvory/rozteče	4 × ø6,6 / 106 × 82 mm	

Svorky – pružinové	Vývodky	Hmotnost	Objednací číslo
6 ks 2 × 2,5 mm ² šedá 1 ks 4 × 2,5 mm ² zž (PE)	2 ks M20 (ø7 – ø12) mm	0,9 kg	X20X1 MaR01
6 ks 2 × 2,5 mm ² šedá 1 ks 4 × 2,5 mm ² zž (PE)	1 ks M20 (ø7 – ø12) mm 2 ks M16 (ø5 – ø8) mm 1 ks zátka M16 (příbal)	0,9 kg	X20X1 MaR02
12 ks 2 × 2,5 mm ² šedá 1 ks 4 × 2,5 mm ² zž (PE)	1 ks M25 (ø12 – ø18) mm 2 ks M20 (ø7 – ø12) mm 1 ks zátka M20 (příbal)	1,0 kg	X20X1 MaR03
12 ks 2 × 2,5 mm ² šedá 1 ks 4 × 2,5 mm ² zž (PE)	1 ks M25 (ø12 – ø18) mm 4 ks M16 (ø5 – ø8) mm 2 ks zátka M16 (příbal)	1,0 kg	X20X1 MaR04

Svorky – pružinové	Vývodky – modré	Hmotnost	Objednací číslo
6 ks 2 × 2,5 mm ² modrá 1 ks 4 × 2,5 mm ² zž (PE)	2 ks M20 (ø7 – ø12) mm	0,9 kg	X20X1/JB MaR01
6 ks 2 × 2,5 mm ² modrá 1 ks 4 × 2,5 mm ² zž (PE)	1 ks M20 (ø7 – ø12) mm 2 ks M16 (ø5 – ø8) mm 1 ks zátka M16 (příbal)	0,9 kg	X20X1/JB MaR02
12 ks 2 × 2,5 mm ² modrá 1 ks 4 × 2,5 mm ² zž (PE)	1 ks M25 (ø12 – ø18) mm 2 ks M20 (ø7 – ø12) mm 1 ks zátka M20 (příbal)	1,0 kg	X20X1/JB MaR03
12 ks 2 × 2,5 mm ² modrá 1 ks 4 × 2,5 mm ² zž (PE)	1 ks M25 (ø12 – ø18) mm 4 ks M16 (ø5 – ø8) mm 2 ks zátka M16 (příbal)	1,0 kg	X20X1/JB MaR04

Další varianty na objednávku. Podrobné technické údaje k typu X.X1 na požádání – e-mail: obchod@generi.cz.