



## ULTRA 3 LED



LED

4100  
Lumen24V  
-  
48V

IP65



optional erhältlich / optionally available

**Magnetbefestigung**  
magnetic fixing  
fixation magnétique  
magnetische bevestiging**Aufhängehaken**  
suspension hook  
crochet  
haken**Standfuß**  
stand  
cadre auxilliare  
sub frame**Robuster, ex-geschützter LED Arbeitsstrahler mit blendfreiem Licht zur optimalen Ausleuchtung.**

- Robuster LED Strahler, 81 POWER LEDs
- Spannung 24V - 48V AC/DC
- Kunststoffgehäuse, antistatisch
- Breite, gleichmäßige Ausleuchtung
- Flexibel aufstellbar (horizontal oder vertikal)
- Schutzart IP65
- Zuleitung: 10 m H07RN-F (opt. 30m)
- optionales Zubehör erhältlich

**Robust ex-proof LED worklight with bright light. Dazzle-free light based on special prismatic-shaped cover.**

- Robust LED spotlight, 81 POWER LEDs
- Voltage 24V - 48V AC/DC
- Plastic housing, antistatic
- Width, uniform illumination
- Positionable horizontally or vertically
- Protection category IP65
- Cable: 10 m H07RN-F (opt. 30m)
- optionally equipment available

**LED spot de travail, protégée contre les explosions. Robuste avec la lumière antiéblouissante pour l'illumination optimale.**

- LED spot robuste, 3 rangs
- Voltage: 24V - 48V AC/DC
- Boîtier en plastique, résistant aux chocs
- Illumination plus large, uniforme
- Flexible pour mettre en place (horizontal ou vertical)
- Type de protection: IP65
- Câble: 10 m H07RN-F (opt. 30m)
- optionnel accessoires disponibles

**Robuuste, explosieveilige LED werklamp met no-glare verlichting voor optimale verlichting.**

- Robuuste LED spot, 3 rijen
- Voedingsspanningen: 24V - 48V AC/DC
- Kunststof behuizing, schokbestendig
- Breedte, gelijkmatige verlichting
- Flexibele openen (horizontaal of verticaal)
- Beschermwaarde IP65
- Kabel: 10 m H07RN-F (opt. 30m)
- optioneel accessoires beschikbaar

**Technische Details | Technical details | Détails techniques | Technische details**

Typ	Anzahl LED	Volt	Watt	Lumen	Gehäuse	IP	Zuleitung	Stecker	Gewicht	Art.-Nr.
Type	Number LED	Volt	Watt	Lumen	Housing	IP	Cable	Plug	Weight	Art.-No.
ULTRA 3 LED / 10m	81	24V-48V AC/DC	35W	4100	Plastik / plastic	IP65	10m H07RN-F	ohne   w/o	3,5 kg	290796
ULTRA 3 LED / 30m	81	24V-48V AC/DC	35W	4100	Plastik / plastic	IP65	30m H07RN-F	ohne   w/o	3,5 kg	290799

**Abmessungen | Dimensions**

Abmessungen in mm | Dimensions in mm

	a	b	c
ULTRA 3 LED	388	147	319

**ATEX Kennzeichnung | ATEX Identification**

II 2 G Ex ib mb IIIC T4 Gb

II 2 D Ex ib mb IIIC T135° Db

Gerätegruppe / Device group: II

Kategorie / Category: 2G / 2D

Gefahrenzone / Hazard zone: 1,2 / 21, 22

Temperaturklasse / Temperature class: T4

T<sub>amb</sub>: -20°C - +50°C